

Para puertas correderas de hasta 1500 kg.

Motorreductor electromecánico irreversible.



Características de la central incorporada:

- **nueva central THA8** con receptor incorporado compatible con codificaciones O-Code, Smilo, FloR y Flo. Fiabilidad y seguridad: con embrague electrónico y dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- **protección máxima de la electrónica contra perturbaciones exteriores** con circuitos optoaislados.

Características del motorreductor:

- **instalación sencilla y rápida:** fijación exterior, placa robusta y cómoda;
- **el desbloqueo con llave Nice** de aluminio fundido a presión, fácil de usar y robusto;
- **duración y silencio.**

Características técnicas

Alimentación	(Vac 50Hz)	230
Absorción de línea	(A)	3,5
Potencia absorbida	(W)	650
Condensador incorporado	(µF)	30
Grado de protección	(IP)	44
Par	(Nm)	30
Velocidad	(m/s)	0,16
Empuje máx.	(N)	800
Peso máx. cancela	(kg)	1500
Temp. de servicio	(°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50
Protección térmica	(°C)	140
Clase de aislamiento		1
Ciclo de trabajo	(%)	40
Dimensiones	(mm)	335x335x203
Peso	(kg)	13

