

Para puertas correderas de hasta 500 kg.

Características de la central incorporada:

- **nueva central ROA37**
con receptor incorporado compatible con codificaciones O-Code, Smilo, FloR y Flo
- **Fiabilidad y seguridad:** con embrague electrónico y dispositivo de seguridad antiplastamiento
- **protección máxima de la electrónica contra perturbaciones exteriores con circuitos optoaislados**

Características del motorreductor:

- **instalación sencilla y rápida:** fijación exterior, placa robusta y cómoda
- **desbloqueo Nice:** fácil de accionar con cualquier condición climática, con interruptor de seguridad para interrumpir el funcionamiento
- **duración y silencio:** engranajes de metal y aleación de bronce

El kit contiene:

R0500

1 motorreductor electromecánico irreversible con central y receptor enchufable FLOXIR incorporados



FLO2R-S

2 transmisor 433,92 MHz de 2 canales



Código	Descripción	Uds./paleta
RO500KCE	Kit para la automatización de puertas correderas de hasta 500 kg.	14

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor

Características técnicas		R0500
Datos eléctricos		
Alimentación	(Vac 50 Hz)	230
Absorción de línea	(A)	1,7
Potencia absorbida	(W)	400
Condensador	(µF)	12
Performance		
Velocidad	(m/s)	0,18
Fuerza	(N)	500
Ciclo de trabajo	(ciclo/h)	9
Dimensión		
Temp. de servicio	(°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50
Grado de protección	(IP)	44
Dimensión	(mm)	290x195x250
Peso (kg)		8