

# Mondrian R4 - Ø 35



## 230 V AC - 50 Hz Final de carrera mecánico Receptor radio 433,92 MHz

- Posibilidad de utilización en tubo de Ø 40 mm redondo u octogonal.
- Final de carrera manual mecánico con regulación progresiva de tornillos.
- Ideal para cajones de dimensiones reducidas.
- Cabeza universal para la aplicación de cualquier soporte de fijación.
- Cable de conexión incluido: 2,5 m.



protección toldo 61



meteo 61



emisores 60

### Dimensiones (mm)



### Cableados

COLORES	Sección del cable (mm) <sup>2</sup>	Longitud del cable (m)
● azul NEUTRO	3G 0.75	2.5
● marrón FASE		
● verde/amarillo CONEXIÓN A TIERRA		

### Informaciones técnicas

Par (Nm)	6	10
Velocidad Rpm (rev./min)	28	17
Peso elevado (Kg)*	17	28
Revoluciones final de carrera (revoluciones)	30	30
Tiempo de trabajo (min)	4	4
Absorción (A)	0.53	0.53
Potencia (W)	121	121
Grado de protección (IP)	44	44
Longitud (mm) = L1	578	578
Peso (Kg)	1.64	1.76
Dimensiones buitros (mm)	630 x 70 x 70	630 x 70 x 70
Peso motor embalado (Kg)	1.9	2.0

### Mondrian R4 - Ø 35

CÓDIGO 001Y4006A281MOR 001Y4010A171MOR

Posibilidad de embalaje personalizado para los fabricantes.

\*Carga calculada para tubo de Ø 40 mm.