

# MC800

Central de mando, para motores de cancelas batientes a 230V



Con la tecnología Nice BlueBUS, compatible con el sistema Opera, para la gestión, la programación y el diagnóstico de los automatismos, también a distancia.

Compatible con el sistema Opera que, mediante la pantalla multifunción O-View, permite personalizar el sistema modificando las posiciones de apertura y cierre, los desfases de las hojas y las desaceleraciones, cambiando para cada motor parámetros como, por ejemplo, fuerza, velocidad, sensibilidad a los obstáculos.

**Alimentación universal:** 120/230 Vac 50/60 Hz.

Lógica con microprocesador: a las funciones avanzadas de los sistemas Nice (arranque gradual y desaceleración, memorización automática de ambas posiciones de fin de carrera y la función hoja peatonal), la central MC800 suma las ventajas del sistema Opera.

**Inteligente:** indicación durante el encendido de la alimentación correcta y del buen funcionamiento de la central; diagnóstico automático de las anomalías e indicación mediante luz parpadeante y LED de confirmación.

**Instalación muy sencilla:** mediante el sistema BlueBUS, que permite conexiones de dos hilos solamente entre central y accesorios.

**Receptor radio:** preparadas para alojar los receptores de empotrar SM.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Uds./Palé
<b>MC800</b>	Central de mando para uno o dos motores de 230V, con la tecnología Nice BlueBUS y preparada para Opera	1

Código	<b>MC800</b>
Alimentación de la red (Vac 50/60 Hz)	120/230
Potencia y corriente máx. motores (W; A)	900; 5
Corriente máx. servicios 24 V (A)	0,2
Tensión y potencia máx. salida luz parpadeante (V; W)	120/230; 21
Tensión y potencia máx. salida testigo CA (V; W)	24; 4
Tensión y potencia máx. salida electrocerradura (Vac; VA)	12; 15
Tiempo de trabajo TT (s)	-
Tiempo de pausa TP (s)	5 - 180
Tiempo de retraso 1° motor en apertura TRA (s)	Programable
Tiempo de retraso 2° motor en cierre TRC (s)	Programable
Tiempo de la luz de cortesía TCO (s)	0: 250
Tiempo de preparpadeo TP (s)	0: 10
Regulación de la fuerza (%)	-
Dimensiones de la caja (mm)	230x120x300 h

## ACCESORIOS COMUNES



### IBT4N

Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-View.

Un./Paq. 1



### IT4WIFI

Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje (\*).

Un./Paq. 1



### MCA5

Central de recambio, para MC800.

Un./Paq. 1